



- > Elettropompa da 11lt/1' di portata, 220V 50Hz (Foto A)
- > Serbatoio da 20lt (Foto B)
- > Carrellato con 4+4 metri di tubo
- > Lavaggio temporizzato (Foto C)
- > Sistema di recupero liquido di lavaggio con aria compressa o azoto
- > Alim. 220V 50Hz monofase
- > Alimentazione aria compressa o azoto (max 8bar)
- > Timer per lavaggio temporizzato
- > Kit staffe coniche collegamento impianti A/C (Foto D)

#### ACCESSORI:

**Tanica 10 lt prodotto per il lavaggio cod. 01.000.91**

Dimensioni e peso: 50x50x80, 30 kg  
**N.B. SI USA SOLO CON IMPIANTI SEZIONATI**



- > Electro-pump with a capacity of 11lt/1', 220V 50Hz (fig. A)
- > 20lt tank (fig. C)
- > With trolley and 4+4mt hose
- > Time washing process (fig. B)
- > Recovery system of the washing liquid through the use of compressed air or nitrogen
- > 220v 50Hz single-phase power supply
- > Compressed air or nitrogen feeding (max. 8 bars)
- > Timer for time washing
- > Kit of conical stirrups for the connection to a/c stations (fig. D)

#### ACCESSORIES

**10lt tank of washing liquid cod. 01.000.91**

Volume and weight: 50x50x80, 30 Kg  
**NOTE: TO BE USED WITH OPEN SYSTEMS ONLY**



- > Electro-pompe de 11lt/1' de capacité, 220V 50Hz (Photo A)
- > Réservoir de 20lt (Photo C)
- > Chariot avec 4+4 mètres de tuyau
- > Nettoyage temporisé (Photo B)
- > Système de récupération du liquide de nettoyage avec air comprimée ou azote
- > Alim. 220V 50Hz mono-phasée
- > Alimentation air comprimée ou azote (max 8bar)
- > Timer pour nettoyage temporisé
- > Kit adaptateurs coniques pour branchement au système A/C (Photo D)

#### ACCESSOIRES:

**Bouteille de 10 lt liquide de nettoyage cod. 01.000.91**

Dimens. et poids: 50x50x80, 30kg  
**N.B.: SE UTILISE AVEC SYSTEMES SECTIONNES SEULEMENT**



- > Elektropumpe Leistung 11 L/1', 220V 50Hz (Bild A)
- > 20 L Tank (Bild C)
- > Mit Wagen und 4+4 m Schläuche
- > Spülung mit abstimmbarer Dauer (Bild B)
- > Wiederverwertungssystem der Spülungsflüssigkeit durch die Nutzung von Druckluft und Stickstoffoxid
- > Einphasige Stromversorgung: 220V 50Hz
- > Druckluft- oder Stickstoffversorgung (höchstens 8bar)
- > Schaltuhr zur Zeitreinigung
- > Set von kegelförmigen Bügel für die Verbindung zu den Klimaanlage (Bild D)

#### ZUBEHÖR:

**10 L Tank für das Spülungsprodukt cod. 01.000.91**

Abmessungen und Gewicht: 50x50x80, 30kg

**ACHTUNG: VERMERK: NUR MIT DEN OFFENEN SYSTEMEN VERWENDEN**



- > Electrobomba de capacidad 11lt/1', 220V 50Hz (fig. A)
- > Tanque de 20lt (fig. C)
- > Con carro y tubos 4+4mt
- > Lavado temporizado (fig. B)
- > Sistema de recuperación del líquido de lavado a través de aire comprimido o nitrógeno
- > Alimentación de 220V 50Hz monofase
- > Alimentado con aire comprimido o nitrógeno (max. 8 bar)
- > Temporizador para lavado temporizado
- > Kit de bridas conicas para la conexión a instalaciones a/c (fig. D)

#### ACCESORIOS

**Bidón con 10 lt de líquido de lavado cod. 01.000.91**

Dimens. y peso: 50x50x80, 30Kg

**N.B.: SE UTILIZA SÓLO CON INSTALACIONES SECCIONADAS**

#### Caratteristiche tecniche

#### Technical features

#### Caractéristiques techniques

#### Technische Daten

#### Datos técnicos

## Cod. 01.000.90 BUS A/C KIT WASHING DEVICE



Kit lavaggio a/c  
Per bus e  
Refrigeratori  
Mobili

Washing device  
For buses  
And mobile  
Refrigerators

Kit de nettoyage a/c  
Pour bus et  
Refrigerateur  
Mobile

Klimaanlage  
Spülungssatz  
Für busse und  
Mobile  
Kühltechnik

Kit de limpieza  
Para buses  
Y refrigeradores  
Móviles

