

Tulajdonságok

ALKALMAZÁS: Flexibilis klímacső

CSŐ MÉRET: 3/8"

HOSSZÚSÁG: 50

KÉSZLETEN: NINCS KÉSZLETEN

Leírás

A FastPipe® UV-Pro egy többrétegű, flexibilis klímacső, amely hatékony és megbízható alternatívát kínál a hagyományos rézcsövek helyett. Rugalmas kialakítása jelentősen leegyszerűsíti a telepítést, míg az UV-álló külső bevonat hosszú távon is ellenáll a környezeti hatásoknak, így beltéri és kültéri klímarendszerekhez egyaránt ideális. Műszaki adatok Csőátmérő: 3/8" (9,52 mm) Hossz: 50 m tekercs Maximális üzemi nyomás: 60 bar Tervezési nyomás: 100 bar Külső bevonat: UV-Pro UV-álló szigetelés Kivitel: többrétegű, flexibilis kompozit cső Súly: kb. 4 kg Tekercs méret: kb. 80 × 80 × 11 cm Fő előnyök Gyorsabb szerelés a hagyományos rézcsövekhez képest Könnyű, rugalmas kialakítás, egyszerű elvezetés szűk és íves nyomvonalakon UV-álló külső réteg kültéri alkalmazáshoz Magas nyomásállóság klímatechnikai rendszerekhez Tartós, hosszú élettartamú kivitel Felhasználási terület Split és multisplit klímaberendezések hűtőközeg-vezetékének kiépítéséhez, beltéri és kültéri telepítésekhez, ahol fontos a gyors szerelhetőség, a rugalmasság és az időjárásálló kivitel.

