

Tulajdonságok

ALKALMAZÁS: Flexibilis klímacső

CSŐ MÉRET: 1/2"

HOSSZÚSÁG: 50

KÉSZLETEN: NINCS KÉSZLETEN

Leírás

A FastPipe® UV-Pro egy többrétegű, flexibilis klímacső, amely hatékony és megbízható alternatívát kínál a hagyományos rézcsövek helyett. Rugalmas kialakítása jelentősen leegyszerűsíti a telepítést, míg az UV-álló külső bevonat hosszú távon is ellenáll a környezeti hatásoknak, így beltéri és kültéri klímarendszerekhez egyaránt ideális. Műszaki adatok Csőátmérő: 3/8" (9,52 mm) Hossz: 50 m tekercs Maximális üzemi nyomás: 60 bar Tervezési nyomás: 100 bar Külső bevonat: UV-Pro UV-álló szigetelés Kivitel: többrétegű, flexibilis kompozit cső Működési hőmérséklet-tartomány: kb. -30 °C és +110 °C között Fő előnyök Gyorsabb és egyszerűbb szerelés a merev rézcsövekhez képest Könnyű, rugalmas kialakítás szűk és íves nyomvonalakhoz UV-álló külső réteg kültéri használatra Magas nyomás- és hőállóság klímatechnikai alkalmazásokhoz Tartós, hosszú élettartamú megoldás professzionális felhasználásra Felhasználási terület Split és multisplit klímaberendezések hűtőközeg-vezetékének kialakításához, beltéri és kültéri klímaszerezésekhez, ahol fontos a gyors kivitelezés, a rugalmasság és az időjárásálló kivitel.

