

Tulajdonságok

ALKALMAZÁS: Flexibilis klímacső

CSŐ MÉRET: 5/8"

HOSSZÚSÁG: 50

KÉSZLETEN: NINCS KÉSZLETEN

Leírás

A FastPipe® UV-Pro egy többrétegű, flexibilis klímacső, amely hatékony és megbízható alternatívát kínál a hagyományos rézcsövek helyett. Rugalmas kialakítása jelentősen leegyszerűsíti a telepítést, míg az UV-álló külső bevonat hosszú távon is ellenáll a környezeti hatásoknak, így beltéri és kültéri klímarendszerekhez egyaránt ideális. Műszaki adatok Csőátmérő: 1/2" (12,7 mm) Hossz: 50 m tekercs Maximális üzemi nyomás: 60 bar Tervezési nyomás: 100 bar Külső bevonat: UV-Pro UV-álló szigetelés Kivitel: többrétegű, flexibilis kompozit cső Működési hőmérséklet-tartomány: kb. -30 °C és +110 °C között Fő előnyök Gyors és egyszerű szerelhetőség a hagyományos merev csövekhez képest Rugalmas kialakítás szűk helyeken és íves nyomvonalakon UV-álló külső réteg kültéri telepítésekhez Magas nyomás- és hőállóság klímatechnikai alkalmazásokhoz Tartós, hosszú élettartamú megoldás professzionális szerelők számára Felhasználási terület Split és multisplit klímaberendezések hűtőközeg-vezetékének kialakításához, beltéri és kültéri klímaberendezésekhez, ahol fontos a gyors szerelhetőség, rugalmasság és időjárásálló kivitel.