

Tulajdonságok

ALKALMAZÁS: Flexibilis klímacső

CSŐ MÉRET: 1/4"+3/8"

HOSSZÚSÁG: 50

KÉSZLETEN: NINCS KÉSZLETEN

Leírás

A FastPipe® UV-Pro egy többrétegű, flexibilis klímacső, amely hatékony és megbízható alternatívát kínál a hagyományos rézcsövek helyett. Rugalmas kialakítása jelentősen leegyszerűsíti a telepítést, míg az UV-álló külső bevonat hosszú távon is ellenáll a környezeti hatásoknak, így beltéri és kültéri klímarendszerekhez egyaránt ideális. Műszaki adatok Csőátmérő: 1/4" (6,35 mm) Hossz: 50 m tekercs Maximális üzemi nyomás: 60 bar Tervezési nyomás: 100 bar Külső bevonat: UV-álló UV-Pro szigetelés Kivitel: többrétegű, flexibilis kompozit cső Működési hőmérséklet-tartomány: kb. -30 °C és +110 °C között Fő előnyök Gyors és könnyű szerelhetőség a hagyományos merev csövekhez képest Rugalmas kialakítás, egyszerű elvezetés akár szűk helyeken is UV-álló külső réteg kültéri alkalmazásokhoz Magas nyomás- és hőállóság klímatechnikai rendszerekhez Tartós, hosszú élettartamú megoldás professzionális felhasználásra Felhasználási terület Split és multisplit klímaberendezések hűtőközeg-vezetékének kiépítéséhez, beltéri és kültéri klímaberendezésekhez, ahol fontos a gyors kivitelezés, rugalmasság és időjárásálló kivitel.