

Tulajdonságok

ALKALMAZÁS: Flexibilis klímacső

CSŐ MÉRET: 1/4"+1/2"

HOSSZÚSÁG: 50

KÉSZLETEN: NINCS KÉSZLETEN

Leírás

A FastPipe® Twin UV-Pro egy dupla, rugalmas klímacső-kettős, amely 1/4" és 3/8" átmérőjű vezetékek egyidejű elvezetésére szolgál egyetlen tekercsben. Többrétegű, flexibilis kompozit anyagból készült, így gyorsabb szerelést tesz lehetővé a hagyományos, merev csővezetékekhez képest. Az UV-álló külső bevonat kiváló védelmet biztosít a napsugárzás és az időjárási hatások ellen, így a cső kültéri és beltéri klímaberendezésekhez egyaránt használható. Műszaki adatok Cső-kettős átmérők: ? 1/4" (6,35 mm) és ? 3/8" (9,52 mm) Hossz: 50 m tekercs Maximális üzemi nyomás: 60 bar Tervezési nyomás: 100 bar Külső bevonat: UV-álló UV-Pro szigetelés Kivitel: többrétegű, flexibilis kompozit cső Működési hőmérséklet-tartomány: kb. -30 °C és +110 °C között Fő előnyök Dupla csővezeték-megoldás egyetlen tekercsben, egyszerűbb és gyorsabb szerelés Rugalmas kialakítás, könnyű elvezetés íves vagy szűk helyeken UV-álló külső réteg kültéri alkalmazásokhoz Magas nyomás- és hőállóság klímatechnikai rendszerekhez Tartós, hosszú élettartamú megoldás professzionális felhasználásra Felhasználási terület Split és multisplit klímaberendezések dupla vezetékes hűtőközeg-csatornáinak kialakításához, beltéri és kültéri telepítésekhez, ahol fontos a gyors kivitelezés, rugalmasság és időjárásálló kivitel.