

Tulajdonságok

ALKALMAZÁS: Flexibilis klímacső

CSŐ MÉRET: 1/4"+5/8"

HOSSZÚSÁG: 25

KÉSZLETEN: NINCS KÉSZLETEN

Leírás

A FastPipe® Twin UV-Pro egy dupla, rugalmas klímacső-kettős, amely 1/4" és 1/2" átmérőjű vezetékek egyidejű elvezetésére szolgál egyetlen tekercsben. Többretegű, flexibilis kompozit anyagból készült, így jelentősen egyszerűsíti és felgyorsítja a szerelést a hagyományos, merev csővezetékekhez képest. Az UV-álló külső bevonat hosszú távú védelmet nyújt a napsugárzás és az időjárási hatások ellen, így kültéri és beltéri alkalmazásokhoz is ideális. Műszaki adatok Cső-kettős átmérők: ? 1/4" (6,35 mm) és ? 1/2" (12,7 mm) Hossz: 50 m tekercs Maximális üzemi nyomás: 60 bar Tervezési nyomás: 100 bar Külső bevonat: UV-álló UV-Pro szigetelés Kivitel: többretegű, flexibilis kompozit cső Működési hőmérséklet-tartomány: kb. -30 °C és +110 °C között Fő előnyök Dupla csővezeték-megoldás egyetlen tekercsben a gyorsabb és egyszerűbb szerelésért Rugalmas kialakítás, könnyű elvezetés akár szűk és íves nyomvonalakon is UV-álló külső réteg kültéri alkalmazásokhoz Magas nyomás- és hőállóság klímatechnikai rendszerekhez Tartós, hosszú élettartamú megoldás professzionális felhasználók számára Felhasználási terület Split és multisplit klímaberendezések dupla vezetékes hűtőközeg-csatornáinak kialakításához, beltéri és kültéri klímaberendezésekhez, ahol fontos a gyors kivitelezés, rugalmasság és időjárásálló kivitel.