

Tulajdonságok

ALKALMAZÁS: Kezdő készlet

KÉSZLETEN: NINCS KÉSZLETEN

Leírás

A FastPipe® Twin UV-Pro dupla flexibilis klímacső-kettős egyetlen tekercsben tartalmazza a 3/8" és 5/8" átmérőjű vezetékeket, így gyorsabb és egyszerűbb szerelést tesz lehetővé a hagyományos merev csövekhez képest. Többrétegű, flexibilis kompozit anyagból készült, UV-álló külső bevonattal, amely hosszú távú védelmet biztosít a napsugárzás és az időjárási hatások ellen. A 25 m tekercs ideális kisebb és közepes klímarendszerek gyors kiépítéséhez. Műszaki adatok Cső-kettős átmérők: ? 3/8" (9,52 mm) és ? 5/8" (15,88 mm) Hossz: 25 m tekercs Maximális üzemi nyomás: 60 bar Tervezési nyomás: 100 bar Külső bevonat: UV-álló UV-Pro szigetelés Kivitel: többrétegű, flexibilis kompozit cső Működési hőmérséklet-tartomány: kb. -30 °C és +110 °C között Fő előnyök Dupla csővezeték-megoldás egyetlen tekercsben a gyorsabb és egyszerűbb szerelésért Rugalmas kialakítás, könnyű elvezetés szűk és íves helyeken is UV-álló külső réteg kültéri alkalmazásokhoz Magas nyomás- és hőállóság klímatechnikai rendszerekhez Tartós, hosszú élettartamú megoldás professzionális felhasználóknak Felhasználási terület Split és multisplit klímaberendezések dupla vezetékes hűtőközeg-csatornáinak kialakításához, beltéri és kültéri klímaberendezésekhez, különösen kisebb és közepes rendszertelepítések esetén.

