

## Tulajdonságok

**ALKALMAZÁS:** Kezdő készlet

**KÉSZLETEN:** NINCS KÉSZLETEN

## Leírás

A FastPipe® Starter Kit mindent tartalmaz, amire egy szerelőnek szüksége van a FastPipe® rendszer gyors és hatékony telepítéséhez, beleértve a roppantó gépet, szerelési eszközöket és kiegészítőket. A csomag ideális választás olyan szerelők számára, akik első lépésként szeretnék bevezetni a FastPipe® rendszert a munkájukba. Tartalom 10 darab ? 1/4? csatlakozó szerelőkészlet 10 darab ? 3/8? csatlakozó szerelőkészlet Manuális roppantó 1/4? roppantófej 3/8? roppantófej Üres tárolótáska a szerelvények számára Csővágó olló Spréz olaj a FastPipe® szerelvények összeszereléséhez Csavarhúzóra szerelhető szerelvény-behelyező szerszám (1/4?) Csavarhúzóra szerelhető szerelvény-behelyező szerszám (3/8?) Kalibrációs kereszt-szerszám Anti-UV védőszalag SuperGrip munkavédelmi kesztyűk Műszaki adatok Dupla csőátmérők: ? 1/4? és ? 3/8? Maximális üzemi nyomás: 60 bar Tervezési nyomás: 100 bar Külső szigetelés: UV-álló UV-Pro A készlet teljes csőhossza: 100 m (50 m + 50 m) Fő előnyök Komplet készlet: minden szükséges eszközt és tartozékot tartalmaz egy csomagban a FastPipe® rendszer telepítéséhez. Gyorsabb szerelés: flexibilis csövek és speciális szerszámok a hagyományos rézvezetékhez képest jelentősen gyorsabb munkavégzést biztosítanak. Professzionális roppantás: a manuális roppantó és a roppantófejek segítségével egyszerűen, pontosan készíthetők csatlakozások. Kiegészítők mindenhez: csővágó, szerelvény-behelyező szerszámok, védőszalag és kesztyűk a teljes telepítés támogatására. Felhasználási terület Split és multisplit klímaberendezések hűtőközeg-vezetékének kiépítéséhez, professzionális szerelők számára, akik egyetlen átfogó készlettel szeretnék gyorsan és egyszerűen elvégezni a teljes szerelést.

