

## Tulajdonságok

<b>TÍPUS:</b>	NORMÁL FALÚ
<b>MÉRET:</b>	G10-1/2"
<b>BELSŐ ÁTMÉRŐ (MM):</b>	12,7
<b>KÜLSŐ ÁTMÉRŐ (MM):</b>	25
<b>HŰTŐKÖZEG:</b>	R12-R134A
<b>OLAJ:</b>	ÁSVÁNYI, PAG, POE
<b>LEÍRÁS:</b>	UNIVERZÁLIS TÖMLŐ
<b>KÉSZLETEN:</b>	NINCS KÉSZLETEN

## Leírás

Univerzális tömlő, R12-R134a, olaj: ásványi, pag, poe, szorítópocharas és horgas fittingekkel használható. A gyártás folyamán egy gurigára akár több darabban is felkerülhet a tömlő. A toldást nem tudjuk kiválogatni, nagyobb mennyiség esetén előfordulhat, hogy nem egy darabban szállítjuk le a rendelést. Természetesen mindig törekszünk a lehető legkevesebb toldással teljesíteni a rendeléseket. A legkisebb rendelési mennyiség az 1 fm. Amennyiben a toldás úgy következik, hogy egy méternél kevesebb marad a rendelt mennyiségen felül, azt automatikusan hozzáadjuk a rendeléshez.

