

## Tulajdonságok

**FELHASZNÁLÁS:** KOMPRESSZOR OLAJ

**TÍPUS:** POE-ESTER

**VISZKOZITÁS:** 68

**HŰTŐKÖZEG:** R134A

**UV ADALÉK:** UV ADALÉK NÉLKÜL

**KISZERELÉS:** 1 LITER

**LEÍRÁS:** POE 68 OLAJ, TOTAL, 1L

**KÉSZLETEN:** NINCS KÉSZLETEN

## Leírás

*Poe 68 olaj, total, 1l*

POE olaj	Elemzési módszer	Mértékegység	ISO	ISO	ISO
			32	68	100
Sűrűség 20 °C-on	ISO 3675	kg/m <sup>3</sup>	0,981	0,962	0,960
Viszkozitás 100 °C-on	ISO 3104	mm <sup>2</sup> /s	5,92	9,26	11,30
Viszkozitás 40 °C-on	ISO 3104	mm <sup>2</sup> /s	32	68	100
Dermedéspont	ISO 3016	°C	-51	-36	-30
Lobbanáspont (VO)	ISO 2592	°C	250	250	270
Savasodási index	ISO 6618	mgKOH/g	0,18	0,18	0,1
Víztartalom	K. FISHER	ppm	< 50	< 50	< 50

*A fenti adatok átlagos értékek, nem garantált jellemzők.*