

Tulajdonságok

FELHASZNÁLÁS: KOMPRESSZOR OLAJ

TÍPUS: POE-ESTER

VISZKOZITÁS: 68

HŰTŐKÖZEG: R134A

UV ADALÉK: UV ADALÉK NÉLKÜL

KISZERELÉS: 20 LITER

LEÍRÁS: POE 68 OLAJ, TOTAL, 20L

KÉSZLETEN: NINCS KÉSZLETEN

Leírás

Poe 68 olaj, total, 20l

| POE olaj | Elemzési módszer | Mértékegység | ISO | ISO | ISO |
|-----------------------|------------------|--------------------|-------|-------|-------|
| | | | 32 | 68 | 100 |
| Sűrűség 20 °C-on | ISO 3675 | kg/m ³ | 0,981 | 0,962 | 0,960 |
| Viszkozitás 100 °C-on | ISO 3104 | mm ² /s | 5,92 | 9,26 | 11,30 |
| Viszkozitás 40 °C-on | ISO 3104 | mm ² /s | 32 | 68 | 100 |
| Dermedéspont | ISO 3016 | °C | -51 | -36 | -30 |
| Lobbanáspont (VO) | ISO 2592 | °C | 250 | 250 | 270 |
| Savasodási index | ISO 6618 | mgKOH/g | 0,18 | 0,18 | 0,1 |
| Víztartalom | K. FISHER | ppm | < 50 | < 50 | < 50 |

A fenti adatok átlagos értékek, nem garantált jellemzők.