

Tulajdonságok

FELHASZNÁLÁS: KOMPRESSZOR OLAJ

TÍPUS: POE-ESTER

VISZKOZITÁS: 100

HŰTŐKÖZEG: R134A

UV ADALÉK: UV ADALÉK NÉLKÜL

KISZERELÉS: 1 LITER

LEÍRÁS: POE 100 OLAJ, TOTAL, 1L

KÉSZLETEN: NINCS KÉSZLETEN

Leírás

Poe 100 olaj, total, 1l

POE olaj	Elemzési módszer	Mértékegység	ISO	ISO	ISO
			32	68	100
Sűrűség 20 °C-on	ISO 3675	kg/m ³	0,981	0,962	0,960
Viszkozitás 100 °C-on	ISO 3104	mm ² /s	5,92	9,26	11,30
Viszkozitás 40 °C-on	ISO 3104	mm ² /s	32	68	100
Dermedéspont	ISO 3016	°C	-51	-36	-30
Lobbanáspont (VO)	ISO 2592	°C	250	250	270
Savasodási index	ISO 6618	mgKOH/g	0,18	0,18	0,1
Víztartalom	K. FISHER	ppm	< 50	< 50	< 50

A fenti adatok átlagos értékek, nem garantált jellemzők.