

Tulajdonságok

FELHASZNÁLÁS: KOMPRESSZOR OLAJ**TÍPUS:** POE-ESTER**VISZKOZITÁS:** 100**HŰTŐKÖZEG:** R134A**UV ADALÉK:** UV ADALÉK NÉLKÜL**KISZERELÉS:** 1 LITER**LEÍRÁS:** POE 100 OLAJ, TOTAL, 1L**KÉSZLETEN:** NINCS KÉSZLETEN

Leírás

Poe 100 olaj, total, 1l

POE olaj	Elemzési módszer	Mértékegység	ISO	ISO	ISO
			32	68	100
Sűrűség 20 °C-on	ISO 3675	kg/m ³	0,981	0,962	0,960
Viszkozitás 100 °C-on	ISO 3104	mm ² /s	5,92	9,26	11,30
Viszkozitás 40 °C-on	ISO 3104	mm ² /s	32	68	100
Dermedéspont	ISO 3016	°C	-51	-36	-30
Lobbanáspont (VO)	ISO 2592	°C	250	250	270
Savasodási index	ISO 6618	mgKOH/g	0,18	0,18	0,1
Víztartalom	K. FISHER	ppm	< 50	< 50	< 50

A fenti adatok átlagos értékek, nem garantált jellemzők.