

## Tulajdonságok

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| TÍPUS:            | DIGITÁLIS 2 UTAS |
| HŰTŐKÖZEG:        | R134A/R1234YF    |
| TECHNIKAI ADATOK: | KÉSZLET          |
| CSATLAKOZÁS:      | 1/4              |
| ELZÁRÓ GOMB:      | GOLYÓSCSAPOS     |
| GYÁRTÓ:           | MASTERCOOL       |
| KÉSZLETEN:        | NINCS KÉSZLETEN  |

## Leírás

Technikai információk:  
Nyomáskijelző: psi, bar, MPa, kg/cm<sup>2</sup>, kPa  
Hőmérséklet kijelzés: °F vagy °C  
Érzékelési felbontás: 1 psi (.07 bar, .007 MPa, .07 kg/cm<sup>2</sup>)  
Érzékelési pontosság: ±1 psi vagy a leolvasott érték 1%-a (amelyik nagyobb).  
Üzemi nyomás: 0-725 psi (50 bar, 5 MPa, 52 kg/cm<sup>2</sup>)  
Vizsgálati nyomás: 1000 psi (70 bar, 7 MPa, 70 kg/cm<sup>2</sup>) (belső károsodás nélkül elviselhető nyomás).  
Üzemi hőmérséklet: 32 és 122°F (0 és 45°C) között.  
Tárolási hőmérséklet: 10 és 120°F (-12 és 49°C között)  
Hűtőanyag: lb, kg  
Hűtőolaj: oz, ml  
Csatlakozások: 1/2" ACME M  
Energiaellátás: (1) Li-Ion újratölthető akkumulátor (3,7 V / 8,14 Wh) (töltés a mellékelt USB C típusú csatlakozón keresztül).  
Az akkumulátor élettartama: 30-32 óra normál használat esetén  
Automatikus kikapcsolás: 30 perc után, készenléti üzemmód 5 perc után  
180cm tömlőszettel (1/2" belső x 1/4" csőcsatlakozó), R134a kézi csatlakozók (82834-E/82934-E), műanyag dobozba csomagolva.

