

Tulajdonságok

TÍPUS:	DIGITÁLIS 2 UTAS
HŰTŐKÖZEG:	R134A/R1234YF
TECHNIKAI ADATOK:	KÉSZLET
CSATLAKOZÁS:	1/4
ELZÁRÓ GOMB:	GOLYÓSCSAPOS
GYÁRTÓ:	MASTERCOOL
KÉSZLETEN:	NINCS KÉSZLETEN

Leírás

Technikai információk:
Nyomáskijelző: psi, bar, MPa, kg/cm², kPa
Hőmérséklet kijelzés: °F vagy °C
Érzékelési felbontás: 1 psi (.07 bar, .007 MPa, .07 kg/cm²)
Érzékelési pontosság: ±1 psi vagy a leolvasott érték 1%-a (amelyik nagyobb).
Üzemi nyomás: 0-725 psi (50 bar, 5 MPa, 52 kg/cm²)
Vizsgálati nyomás: 1000 psi (70 bar, 7 MPa, 70 kg/cm²) (belső károsodás nélkül elviselhető nyomás).
Üzemi hőmérséklet: 32 és 122°F (0 és 45°C) között.
Tárolási hőmérséklet: 10 és 120°F (-12 és 49°C között)
Hűtőanyag: lb, kg
Hűtőolaj: oz, ml
Csatlakozások: 1/2" ACME M
Energiaellátás: (1) Li-Ion újratölthető akkumulátor (3,7 V / 8,14 Wh) (töltés a mellékelt USB C típusú csatlakozón keresztül).
Az akkumulátor élettartama: 30-32 óra normál használat esetén
Automatikus kikapcsolás: 30 perc után, készenléti üzemmód 5 perc után
180cm tömlőszettel (1/2" belső x 1/4" csőcsatlakozó), R134a kézi csatlakozók (82834-E/82934-E), műanyag dobozba csomagolva.