

Tulajdonságok

TÍPUS: DIGITÁLIS 2 UTAS

HŰTŐKÖZEG: 71 FÉLE HŰTŐKÖZEGHEZ

TECHNIKAI ADATOK: TÖMLŐK NÉLKÜL

CSATLAKOZÁS: 1/4" CSATLAKOZÓKKAL

ELZÁRÓ GOMB: GOLYÓSCSAPOS

GYÁRTÓ: MASTERCOOL

KÉSZLETEN: NINCS KÉSZLETEN

Leírás

(bemutató darab: használt, újracsomagolt termék, a porvédő takarók hiányoznak)

A Mastercool bemutatja az új SPARTAN sorozatú intelligens csaptelepet Bluetooth® vezeték nélküli technológiával. Ez az intelligens csaptelep 4 hüvelykes színes érintőképernyős LCD-vel van felszerelve, amely lehetővé teszi a felhasználó számára a képernyőn való navigálást. A beépített prémium vákuummérzővel nincs szükség kiegészítő berendezésekre a légkondicionáló rendszer megfelelő diagnosztizálásához és szervizeléséhez. A digitális kijelző megjeleníti a nyomást, a vákuumot, a hőmérsékletet, és automatikusan kiszámítja a túlhevítést és az utóhűtést. Mindegyik modell adatnaplózást tartalmaz, és további funkciókat kínál, például szivárgástereszt-időzítőket és riasztásokat. Letölthető hozzá az ingyenes Mastercool Connect alkalmazás. Ez nagy mennyiségű adatgyűjtést és diagnosztikát tesz lehetővé. Műszaki adatok: Nyomáskijelző: PSI, INHg, Bar, MPa, Kg / cm², Hőmérsékleti kijelző: °F vagy °C, Vákuum kijelző: Micron, mBar, KPa, Pa, Torr, mTorr, mmHg, Felbontás: 1 psi (.07 bar, .007 MPa, .07 kg / cm²), Érzékelési pontosság: ± 1 psi vagy az olvasás 1% -a, Üzemi nyomás: 0 - 750 psi (52 sáv, 5 MPa, 52 kg / cm²), Hűtőközeg hőmérsékleti tartománya: -40 és 200° F között (-40 és 93 °C között), Működési hőmérséklet: 32-122 °F (0-45 °C), Hőmérsékleti pontosság: ± 1 ° F (± 0,5 °C) között 32 - 160 ° F (0 - 71 °C), Tárolási hőmérséklet: 10 - 120 °F (-12 - 49 °C), Vákuum érzékelő pontosság: 1 mikron, Csatlakozás: 1/4 "M-Flare, 3/8" FL, Teljesítmény: Li-Ion újratölthető elem, Akkumulátor folyamatos működési idő: 10-15 óra, Alvó üzemmód: 5 perc. / 30 perc. Hűtőközegek: R12, R22, R23, R32, R113, R114, R115, R116, R123, R1234yf, R1234ez, R1270, R124, R134, R134a, R141B, R142B, R143, R143a, R152a, R170, R227ea, R290, R401A, R401B, R404A, R407A, R407B, R407C, R407D, R407F, R409A, R410A, R410B, R411A, R411B, R412A, R413A, R414A, R414B, R417A, R422A, R422B, R422C, R422D, R427A, R434A, R437A, R438A, R441A, R443A, R448A, R449A, R452A, R452B, R455A, R456A, R501, R502, R503, R504, R507A, R508B, R509A, R513A, R514A, R600, R600A, R601, R601A, R744