

Tulajdonságok

TÍPUS: SZIKRAMENTES

VOLT: 220V

GYÁRTÓ: CPS

KÉSZLETEN: NINCS KÉSZLETEN

Leírás

Robusztus, kompakt és könnyen kezelhető professzionális hűtőközeg lefejtő, amelyet kimondottan klímatechnikai és hűtéstechnikai rendszerek gyors, hatékony és biztonságos hűtőközeg-visszanyerésére terveztek. A készülék megfelel az Ignition Proof gyújtásbiztos szabványoknak, így biztonságosan használható olyan rendszerekben is, amelyek A2L besorolású, alacsony gyúlékonyságú hűtőközegeket alkalmaznak, valamint hagyományos hűtőközegekkel is kompatibilis.

Fő előnyök és funkciók:

A2L hűtőközegekkel kompatibilis hűtőközeg lefejtő, alkalmas alacsony gyúlékonyságú gázok kezelésére

Gyújtásbiztos, robusztus kivitel professzionális műhelyhasználatra

Olajmentes, két hengeres dugattyús kompresszor a mély vákuum és hatékony visszanyerés érdekében

Gyors visszanyerési teljesítmény különféle hűtőközegekre optimalizálva

Tisztítható beömlőszűrő az optimális működésért

Magas nyomású lekapcsolás biztonsági vezérléssel

Hálózati tápellátás 220–240 V / 50 Hz, 1000 W teljesítmény

Gyújtásbiztos ON-OFF kapcsoló és lezárt indító relé a maximális biztonságért

CE és TUV tanúsítás professzionális minőségbiztosítással

Műszaki specifikációk:

Típus: szikramentes

Tápellátás: 220–240 V / 50 Hz

Teljesítmény: 1000 W

Kompresszor: olajmentes, két hengeres dugattyús

Magas nyomású lekapcsolás: kb. 38 bar

Beömlőszűrő: tisztítható

Kialakítás: kompakt, könnyű és hordozható

Súly: kb. 11–12 kg

Tanúsítások: CE, TUV

Kompatibilis hűtőközegek:

A2L alacsony gyúlékonyságú gázok: R32, R1234yf, R1234ze

A1 nem gyúlékony hűtőközegek: R410A, R134a, R404A, R407C, R22

Egyéb besorolású gázok kezelése (biztonsági előírások figyelembevételével): R290, R600

Felhasználási terület:

Autóklíma rendszerek hűtőközeg-visszanyeréséhez

Klímatechnikai és hűtéstechnikai rendszerek szervizeléséhez és karbantartásához

A2L hűtőközegekkel szerelt modern klímaberendezések esetén is megfelelő

Szervizelők, műhelyek és klímaszerelők mindennapi munkájához

Szikramentes hűtőközeg lefejtő uni. olajmentes 220V alacsony gyúlékonyságú hűtőközegekhez 35165635

