

Tulajdonságok

TÍPUS: SZIKRAMENTES

TELJ. (LITER/PERC): 170

KIVITELEZÉS: 2 FOKOZAT

VOLT: 110/220V

MIKRON: 15

GYÁRTÓ: CPS

KÉSZLETEN: NINCS KÉSZLETEN

Leírás

Kimagasló szívóteljesítményt kínál professzionális szerelők és szervizek számára. Erőteljes 6 CFM kapacitása gyors, mély vákuum biztosítását teszi lehetővé, ami elengedhetetlen az autóklima és légkondicionáló rendszerek helyes telepítéséhez és karbantartásához. A készülék kompatibilis A2L besorolású, alacsony gyúlékonyságú hűtőközegekkel, így biztonságosan alkalmazható modern, környezetbarát klímatechnikai rendszerek vákuumolására is.

Fő előnyök és funkciók:

A2L hűtőközegekkel kompatibilis vákuumszivattyú, alkalmas R32, R1234yf és R1234ze rendszerek vákuumolására

Erőteljes 6 CFM szívóteljesítmény a gyors és hatékony vákuumkészítéshez

Nagy mélységű vákuum biztosítása a klíma- és hűtőrendszerek telepítéséhez

Olajkenésű dugattyús konstrukció hosszú élettartammal és stabil teljesítménnyel

Ventilátoros hűtés a megbízható, folyamatos működésért

Strapabíró, professzionális minőségű kivitel szerelők és műhelyek számára

Hordozható kialakítás a könnyű kezelhetőségért

Műszaki specifikációk:

Típus: vákuumszivattyú

Szívókapacitás: 6 CFM

Vákuumtartomány: mély vákuum biztosítására alkalmas

Kenési mód: olajkenésű, dugattyús

Motor: teljesítményorientált, alacsony rezgésű kivitel

Hűtés: ventilátoros hűtés

Súly: hordozható, szerelők számára ideális

Kialakítás: professzionális, tartós szerkezet

Kompatibilis hűtőközegek:

A2L alacsony gyúlékonyságú hűtőközegek: R32, R1234yf, R1234ze

A1 nem gyúlékony hűtőközegek: R410A, R134a, R404A, R407C, R22

Egyéb besorolású hűtőközegek (biztonsági előírások figyelembevételével): R290, R600

Felhasználási terület:

Autóklima rendszerek vákuumolása, különösen A2L hűtőközeggel szerelt rendszerek esetén

Klímatechnikai és hűtéstechikai rendszerek telepítése és karbantartása

Szervizek és műhelyek napi munkavégzése

Olyan alkalmazások, ahol gyors, mély vákuum biztosítása szükséges

