

Tulajdonságok

TÍPUS: SZIKRAMENTES

TELJ. (LITER/PERC): 227

KIVITELEZÉS: 2 FOKOZAT

VOLT: 110/220V

MIKRON: 15

GYÁRTÓ: CPS

KÉSZLETEN: NINCS KÉSZLETEN

Leírás

Kimagasló szívóteljesítményt és mély vákuumkészítést biztosít professzionális szerelők és szervizek számára. A nagy kapacitás lehetővé teszi a gyors és hatékony vákuumolást minden hagyományos és modern hűtőközegű rendszerben, miközben kompatibilis az A2L besorolású, alacsony gyúlékonyságú hűtőközegekkel – így ideális megoldás a korszerű, környezetbarát klímatechnikai rendszerekhez is.

Fő előnyök és funkciók:

A2L hűtőközegekkel kompatibilis vákuumszivattyú, alkalmas R32, R1234yf és R1234ze rendszerek vákuumolására

Nagy, 8 CFM szívóteljesítmény a gyorsabb és hatékonyabb vákuumkészítésért

Mély vákuum biztosítása klíma- és hűtőrendszerek telepítéséhez

Olajkenésű, dugattyús konstrukció stabil teljesítménnyel és hosszú élettartammal

Ventilátoros hűtés a folyamatos, megbízható működésért

Strapabíró, professzionális kivitel szerelők és műhelyek igényeihez

Hordozható kialakítás a könnyű kezelhetőségért

Műszaki specifikációk:

Típus: vákuumszivattyú

Szívókapacitás: 8 CFM

Vákuumtartomány: mély vákuum biztosítására alkalmas

Kenési mód: olajkenésű, dugattyús

Motor: teljesítményorientált, alacsony rezgésű kivitel

Hűtés: ventilátoros hűtés

Súly: hordozható, professzionális használatra alkalmas

Kialakítás: robusztus, professzionális szerkezet

Kompatibilis hűtőközegek:

A2L alacsony gyúlékonyságú gázok: R32, R1234yf, R1234ze

A1 nem gyúlékony hűtőközegek: R410A, R134a, R404A, R407C, R22

Egyéb besorolású gázok kezelése (biztonsági előírások figyelembevételével): R290, R600

Felhasználási terület:

Autóklíma rendszerek vákuumolása, különösen A2L hűtőközeggel szerelt rendszerek esetén

Klímatechnikai és hűtőtechnikai rendszerek telepítése és karbantartása

Szervizek, műhelyek és professzionális technikusok napi munkavégzése

Olyan alkalmazások, ahol gyors, mély vákuum biztosítása szükséges

