

## Tulajdonságok

TÍPUS: SZIKRAMENTES

TELJ. (LITER/PERC): 340

KIVITELEZÉS: 2 FOKOZAT

VOLT: 110/220V

MIKRON: 15

GYÁRTÓ: CPS

KÉSZLETEN: NINCS KÉSZLETEN

## Leírás

Kivételes szívóteljesítményt és mély vákuumot biztosít nagyobb rendszerek telepítésekor és karbantartásakor. Magas kapacitása gyors vákuumkészítést tesz lehetővé, ami különösen hasznos több ágba rendezett, nagyobb klíma- vagy hűtőrendszerek esetén. A készülék teljes mértékben kompatibilis A2L besorolású, alacsony gyúlékonyságú hűtőközegekkel, így biztonságosan alkalmazható modern, környezetbarát rendszerek vákuumolásához is.

Fő előnyök és funkciók:

A2L hűtőközegekkel kompatibilis vákuumszivattyú, alkalmas R32, R1234yf és R1234ze rendszerek vákuumolására

Erőteljes 12 CFM szívóteljesítmény gyors és hatékony vákuumkészítéshez

Mély vákuum biztosítása nagy klíma- és hűtőrendszerek telepítéséhez

Olajkenésű dugattyús konstrukció hosszú élettartammal és stabil teljesítménnyel

Ventilátoros hűtés a megbízható folyamatos működésért

Strapabíró, professzionális minőségű kivitel szerelők és műhelyek számára

Hordozható kialakítás a könnyű kezelhetőségért

Műszaki specifikációk:

Típus: vákuumszivattyú

Szívókapacitás: 12 CFM

Vákuumtartomány: mély vákuum biztosítására alkalmas

Kenési mód: olajkenésű, dugattyús

Motor: nagy teljesítményű, alacsony rezgésű kivitel

Hűtés: ventilátoros hűtés

Súly: hordozható, professzionális használatra alkalmas

Kialakítás: robusztus, professzionális szerkezet

Kompatibilis hűtőközegek:

A2L alacsony gyúlékonyságú hűtőközegek: R32, R1234yf, R1234ze

A1 nem gyúlékony hűtőközegek: R410A, R134a, R404A, R407C, R22

Egyéb besorolású gázok kezelése (biztonsági előírások figyelembevételével): R290, R600

Felhasználási terület:

Autóklíma és légkondicionáló rendszerek vákuumolása, különösen A2L hűtőközeggel szerelt rendszerek esetén

Nagyobb klíma- és hűtőrendszerek telepítése és karbantartása

Szervizek, műhelyek és professzionális technikusok napi munkájához

Olyan alkalmazások, ahol gyors, mély vákuum biztosítása szükséges

