

Tulajdonságok

ALKALMAZÁS: INFRAVÖRÖS SZIVÁRGÁSKERESŐ

KIALAKÍTÁS: SZIVÁRGÁSKERESŐ KÉSZÜLÉK

TELJESÍTMÉNY: HŰTŐKÖZEGHEZ

GYÁRTÓ: MASTERCOOL

KÉSZLETEN: NINCS KÉSZLETEN

Leírás

Infravörös hűtőközeg szivárgáskereső egység, MASTERCOOL BLACK SERIES A Mastercool 55600 kézi infravörös hűtőközeg-szivárgásérzékelője infravörös érzékelőt használ a halogénezett gázok hatékony azonosítására. Az ergonomikus kialakítás és a robusztus konstrukció könnyed hűtőközeg-szivárgásérzékelést biztosít, miközben lehetővé teszi a technikus számára, hogy könnyedén beállítsa az érzékenységet a különböző környezetekhez való alkalmazkodáshoz. Ez a kiváló IR (infravörös) szivárgásérzékelő érzékeli a hűtőközeget azáltal, hogy lassú célszkennelt módon pásztázza a területet. Az érzékelő előre-hátra mozgatása, amíg a riasztás meg nem szólal; az infravörös érzékelő kialszik, ha szivárgás felett tartja. Ez az egység ugyanazokat a kioldási feltételeket biztosítja minden hűtőközeg számára, ami előnyt jelent más technológiákkal szemben, amelyek egyes hűtőközegeknél jobban működnek, mint másoknál. A cipzáras hordtáskába csomagolt készlet tartalmazza az 55600 infravörös hűtőközeg szivárgásérzékelőt, a töltőkábelt és a csereszűrőket. Alkalmazható: HFC (R134a, R410A, R407C, R417A, R404A, R507, R23, R508B, R152a, R32) HCFC-k (R22, R123, R124, R141b, R142b, R402A, R402B, R408, R409) CFC (R11, R12, R13, R500, R502, R503) PFC (PFC-14, PFC-116, PCF-218) HFO-k (R1234yf) Érzékelő: UV spektrum abszorpció Érzékelő élettartama: 10 év Riasztási mód: vizuális és hallható Kijelző: nagy felbontású, fényes TFT aktív mátrix LCD Automatikus kikapcsolás: 10 perc működés nélkül Működési hőmérséklet: -10 és 52 °C (14 és 125,6 °F) között Relatív páratartalom: 50–85% relatív páratartalom Tárolási hőmérséklet: -20 és 60 °C (-4 és 140 °F) között Mérőérintkező hossza: 14,37" Akkumulátor: 3.78V 3000mAh lítium akkumulátor (újratölthető) (6 óra érzékelés) Súly: 15 oz. Méret: 7,8 x 3 x 1,5"