

Tulajdonságok

FELHASZNÁLÁSI HELY: HŰTŐKÖZEG ANALIZÁTOR

KIALAKÍTÁS: MŰSZER

GYÁRTÓ: MASTERCOOL

LEÍRÁS: JÁRMŰKLÍMA

KÉSZLETEN: NINCS KÉSZLETEN

Leírás

Bemutatkozik a legkiválóbb hűtőközeg azonosító műszer! Az Ultima ID PRO2 hűtőközeg azonosító a legelőnyösebb A/C szerviz szerszám a piacon. Okosabb és gyorsabb mint bármilyen hűtőközeg azonosító, amit valaha használt. A kompakt méret és a pillékönnyű súly teszi még könnyebbé a teszt elvégzését. Kerülje el a dűhítő és költséges szennyeződést! kényelmesen ellenőrizhető a hűtőközeg (használt és új) fajtája és minősége még az átvétel és felhasználás előtt. Analizálható hűtőközegek: R22, R32, R134a, R404A, R407C, R410a, Szénhidrogének (HC) és levegő, Beazonosítható hűtőközegek: R12, R1234yf, R408A, R409A, R417A, R421A, R421B, R422A, R422B, R422C, R427A és szénhidrogének (HC), Ellenálló az olajszenyeződésekkel szemben, Gyors teszteredmények, Belső hőpapíros nyomtató, Nagyobb pontosság rövidebb idő alatt, Hűtőközegek széles skálája, Hűtőközeg összetétel lebontás, Távoli software frissítés új hűtőközegekhez, Gáz vagy folyékony minták tesztelése, 1/4" colos minta tömlő, Pontosság: +/- 2% a megadott gázokból (vagy jobb), Energiaszükséglet: 12 VDC @ 2A - 110/220 VAC Adapter, Tanúsítványok: CE, UL és CUL, Felhasználói felület: Grafikus kijelző, puha gombok, beépített nyomtató, Mintagáz kivonás: nyomás a hengerből vagy a rendszerből, Hőmérséklet tartomány: 10 – 50°C, Páratartalom: 0-95% RH nem kondenzálódó, Válaszidő: kevesebb, mint 3 perc, Minta mennyisége: 5 g tesztenként, Tesztnyomás: 50 psi – 500 psi, Súly: kevesebb, mint 4,5 kg, (Kapcsolódó termék, tartozék(ok): 35164805)

