

Tulajdonságok

Gyártó:	MASTERCOOL
Légszállítás (CFM):	1200
Áramfelvétel (A):	2
Fokozat:	3
KÉSZLETEN:	NINCS KÉSZLETEN

Leírás

Ez a sokoldalú termék a sebesség és a hatékonyság növelésével fokozza a berendezések teljesítményét, miközben segít meghosszabbítani azok élettartamát.

A technikusok általában ezeket a készülékeket használják az olyan üzemi berendezések hűtésére, mint az újrahajtosító gépek és a vákuumszivattyúk, a nagy légkibocsátásuk miatt.

Emellett olyan feladatokra is használják őket, mint a padló, a szőnyegek és a festék szárítása. A szellőzés elősegítésével megakadályozza a gyúlékony gázok felhalmozódását a környezetben.

MINDEN LÉGKONDITIONÁLÓ HŰTŐKÖZEGHEZ JÓVÁHAGYOTT, BELEÉRTVE AZ A2L ÉS A3 GYÚLÉKONY HŰTŐKÖZEGEKET IS.

Technikai információk:

- Névleges teljesítmény: 2,0 amper
- Akár: CFM: 1200 CFM levegőt is megmozgat.
- Beltéri vagy kültéri használatra
- 3 fokozatú kapcsoló (magas, közepes, alacsony)
- Beépített túlterhelés elleni védelem
- (2 db) 11 amperes beépített földelt csatlakozóaljzat
- Ház anyaga: ütésálló ABS
- 260 cm hosszúságú vezeték
- 4 állású állítható lábak
- A készülék súlya: 5,4 kg



ATEX TANÚSÍTVÁNNYAL