

Tulajdonságok

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET: EGYÉB ALKATRÉSZ

ALKALMAZÁS: FŰTŐRADIÁTOR

GYÁRTÓ: AUTOTERM

TÍPUS: FLOW

FESZÜLTSG: 24V

KÉSZLETEN: KÉSZLETEN

Leírás

Fűtőradiátor Autoterm FLOW 5B/5D/14D vizes állófűtéshez. Levegőáram: 314 m³/h, ø: 60 mm, 2 sebességes ventilátor. Fűtési teljesítmény, etilén-glikol: 6,05 kW. 3 x ø60 mm-es levegőcső az egyenes forró levegőelosztás érdekében. Be- és kimenet etilén-glikolhoz: ø16 mm. Maximálisan megengedett belső hőmérséklet 100 °C, maximálisan elérhető belső hőmérséklet az AUTOTERM Flow sorozatú fűtéssel 88 °C. A ventilátor fordulatszám-szabályozásához opcionális, négyállású kapcsoló szükséges. Lehetőség van légáramlás-adapterek használatára a meleg levegő áramlásának elosztására több helyiségben (a helyiség méretétől és szigetelésétől függ). Mivel ez a vízhőcserélő önállóan működhet anélkül, hogy az AUTOTERM Flow sorozatú fűtés be lenne kapcsolva, a helyiség levegőjének cirkulációjára használható. A hőcserélő 3 légcsővel csatlakoztatható az egyenes levegőelosztás érdekében. Alternatív megoldásként a hőcserélő összekapcsolható a motor hűtőfolyadék rendszerével az AUTOTERM Flow sorozatú fűtés helyett. (Kapcsolódó termék: 45001254, 45001677, 45001690)

