

## Tulajdonságok

**FELHASZNÁLÁSI TERÜLET:** ELEKTROMOS ALKATRÉSZ, KÁBEL

**ALKALMAZÁS:** GSM MODUL

**GYÁRTÓ:** AUTOTERM

**TÍPUS:** ÁLTALÁNOS

**FESZÜLTSG:** 12V/24V

**KÉSZLETEN:** KÉSZLETEN

## Leírás

A QSTART modem lehetővé teszi az Autoterm Control alkalmazást Autoterm levegős és vizes állófűtésekhez okostelefonon keresztül. Funkciók: fűtés távoli indítása / leállítása, állapot-ellenőrzés, hőmérséklet-ellenőrzés, működési beállítások. A modem QSTART GSM / LTE hálózaton keresztül, 900/1800 Mhz hálózati sávokon működik. Feszültség: 10V-32V, működési tartomány: -40 C - +85 C, méret: 75x75x22 mm. Ahhoz, hogy a QSTART modemet a 14TC Mini folyékony fűtőhöz csatlakoztassa, szükség van a Modem kábelköteg-adapter készletre. A QSTART modem nem fog működni, ha a fűtőtest PU-22 kezelőpanellel van ellátva. A QSTART modem működéséhez a fűtés vezérlőpaneljét PU-5 vagy PU-27 vezérlőpanelre kell cserélni.

