

Tulajdonságok

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET: EGYÉB ALKATRÉSZ

ALKALMAZÁS: NYOMÁSCSÖKKENTŐ

GYÁRTÓ: AUTOTERM

TÍPUS: CombiBOIL/DuoBOIL

KÉSZLETEN: NINCS KÉSZLETEN

Leírás

Beépített nyomásmérővel ellátott nyomáscsökkentő szelep, amely a vízrendszerekben biztosítja az állandó és biztonságos nyomásszintet. Kifejezetten a CombiBOIL és DuoBOIL rendszerekhez készült, de más vízmelegítő és fűtési rendszerekhez is alkalmazható. A krómozott sárgaréz ház tartós, korrózióálló, míg a beépített szűrő megakadályozza a szennyeződések bejutását a rendszerbe.

Technikai információk:

Csatlakozás: ½"

Kimeneti nyomás: állítható 1 – 6 bar tartományban

Gyári beállítás: 3 bar

Maximális üzemi hőmérséklet: 80 °C

Nyomásmérő skála: 0 – 10 bar

Anyag: krómozott sárgaréz

Üzemi közeg: víz

Kompatibilitás: Autoterm CombiBOIL, Autoterm DuoBOIL

Előnyök:

Állítható nyomás a pontos szabályozás érdekében

Beépített nyomásmérő a könnyű ellenőrzéshez

Korrózióálló, tartós fém kivitel

Beépített szűrő a szennyeződések elleni védelemhez

Egyszerű karbantartás és hosszú élettartam

(Kapcsolódó termékek: 45001974, 45001975, 45001976, 45001977, 45001979, 45001980, 45001981, 45001983, 45001986)

