

## Tulajdonságok

**FUNKCIÓ:** RÉZCSŐ

**KÜLSŐ MÉRET/ÁTMÉRŐ:** 1,2"x1

**ANYAG:** Réz

**SZIGETELÉS:** Szigetelt

**KÉSZLETEN:** KÉSZLETEN

## Leírás

Hőszigetelő anyag zártcellás, egybefüggően extrudált PE habból, nagyon magas vízgőz-diffúziós ellenállási tényezővel. A gyöngyházszürke UV-Pro védőfólia az UV-sugarakkal és a napfénnel szemben akár háromszor nagyobb ellenállást biztosít, mint a hagyományos fehér PE fólia. Az UV-Pro vegyület környezetbarát, halogénmentes, és megtartja a (Euroclass BL s1 d0) tűzreakciós besorolását.

### Technikai információk:

Hővezetési tényező 40°C-on:  $\lambda \leq 0,040 \text{ W/m}\cdot\text{K}$

Vízgőz-diffúziós ellenállási tényező (pára elleni védelem):  $\geq 15000 \mu$

Tűzreakció: Euroclass BL s1 d0 (EN13501:2019)

Üzemi hőmérséklet: -40°C – +100°C

CFC-mentes

Külső felülete gyöngyházszürke LDPE fóliával borított, amely nagy mechanikai ellenállással rendelkezik

Kiszerezés: 50fm

Rézcső átmérő: 1/2" (12,70mm)

Rézcső vastagsága: 0,8 mm