

Tulajdonságok

FUNKCIÓ: RÉZCSŐ CSOMAG

KÜLSŐ MÉRET/ÁTMÉRŐ: 1/4"+5/8"

ANYAG: Réz

SZIGETELÉS: Szigetelt

KÉSZLETEN: NINCS KÉSZLETEN

Leírás

Hőszigetelő anyag zártcellás, egybefüggően extrudált PE habból, nagyon magas vízgőz-diffúziós ellenállási tényezővel. A gyöngyházszürke UV-Pro védőfólia az UV-sugarakkal és a napfénnel szemben akár háromszor nagyobb ellenállást biztosít, mint a hagyományos fehér PE fólia. Az UV-Pro vegyület környezetbarát, halogénmentes, és megtartja a (Euroclass BL s1 d0) tűzreakciós besorolását.

Technikai információk:

Hővezetési tényező 40°C-on: $\lambda \leq 0,040 \text{ W/m}\cdot\text{K}$

Vízgőz-diffúziós ellenállási tényező (pára elleni védelem): $\geq 15000 \mu$

Tűzreakció: Euroclass BL s1 d0 (EN13501:2019)

Üzemi hőmérséklet: -40°C – +100°C

CFC-mentes

Külső felülete gyöngyházszürke LDPE fóliával borított, amely nagy mechanikai ellenállással rendelkezik

Kiszerezés: 50fm + 25fm

Rézcső átmérő: 1/4" (6,35 mm) + 5/8" (15,87mm)

Rézcső vastagsága: 0,8 mm + 1 mm

A csomag tartalma: 60157022/50, 60157028/25



5/8" 25fm

