

Tulajdonságok

FUNKCIÓ:	RÉZCSŐ
KÜLSŐ MÉRET/ÁTMÉRŐ:	1/4"
ANYAG:	Réz
SZIGETELÉS:	Szigetelt
KÉSZLETEN:	KÉSZLETEN

Leírás

Hőszigetelő anyag zártcellás, egybefüggően extrudált PE habból, nagyon magas vízgőz-diffúziós ellenállási tényezővel. A gyöngyházszerű UV-Pro védőfólia az UV-sugarakkal és a napfénnel szemben akár háromszor nagyobb ellenállást biztosít, mint a hagyományos fehér PE fólia. Az UV-Pro vegyület környezetbarát, halogénmentes, és megtartja a (Euroclass BL s1 d0) tűzreakciós besorolását.

Ajándék fal konzolla

Technikai információk:

Hővezetési tényező 40°C-on: $\lambda \leq 0,040 \text{ W/m}\cdot\text{K}$

Vízgőz-diffúziós ellenállási tényező (pára elleni védelem): $\geq 15000 \mu$

Tűzreakció: Euroclass BL s1 d0 (EN13501:2019)

Üzemi hőmérséklet: -40°C – +100°C

CFC-mentes

Külső felülete gyöngyházszerű LDPE fóliával borított, amely nagy mechanikai ellenállással rendelkezik

Kiszerelés: 50fm

Rézcső átmérő: 1/4" (6,35 mm)

Rézcső vastagsága: 0,8 mm

A csomag tartalma: 60157022/50, 60157118

