

Tulajdonságok

Áramforrás: 12V/24V

Térfogat: 7 L

Típus: KOMPRESSZOROS

KÉSZLETEN: NINCS KÉSZLETEN

Leírás

Az FM7 és az RM7 két izotermikus tartályt tartalmaz, amelyek hűtőrendszerrel (FM7) és fűtőrendszerrel (RM7) vannak felszerelve. Ezt a rendszert az UNI EN 1789 szabványnak megfelelő légkondicionáló rendszerrel rendelkező mentőautók használják. Az RM7 egy szabályozott hőmérsékletű, elektromos ellenállás-fűtőberendezés az intravénásan beadható gyógyszerek melegítésére. Az RM7-t 36°C ($\pm 1,5^{\circ}\text{C}$) hőmérséklet elérésére és fenntartására tervezték. A digitális termosztát azonban lehetővé teszi, hogy különböző hőmérsékletet állítson be 32°C és 40°C közötti tartományban. Az FM7-hez hasonlóan, ha a beállított hőmérsékletet $\pm 1,5^{\circ}\text{C}$ -nál nagyobb mértékben változik, két riasztás indul: hangjelzés és vizuális riasztás (piros villogó LED), hasonló funkcióval az FM7 esetében. Műszaki adatok: Magasság 404 mm, szélesség 278 mm, mélység 241 mm + 20 mm (csuklópánt), Telepítés típusa: Beépített hűtőszekrény, bruttó térfogat: 7 L. Feszültség: 12V, Teljesítmény (W): 50W, Fogyasztás (kWh/24h): 0,2 kWh/24h

